LIONSHEE

Énergie verte, maison intelligente



Colliers inox *24

Câble AC 5M*1

Panneau solaire flexible 200W*4

Micro-onduleur 800W*1

Kit solaire flexible

Le LS-PV800Mi

Le kit solaire flexible LS-PV800Mi est spécialement conçu pour les applications photovoltaïques résidentielles. Il comprend 4 panneaux solaires flexibles légers de 200W et un micro-onduleur 800W à haut rendement, avec une vraie installation plug-and-play. Idéal pour balcons, jardins, camping-cars et petits toits, il permet de produire une énergie propre sans outils professionnels ni câblage complexe.

- Économique économie d'énergie
- Abordable
- Installation plug&play
- Solution tout-en-un

1445*985*80mm

Kits solaires flexibles

TAILLE DU SYSTÈME	
MODÈLE PRODUIT	**LS-PV800Mi**
Puissance nominale système PV (Wp)	800W
SPÉCIFICATION DU MODULE PV	
Puissance nominale	200W
Tension à vide (Voc)	18.36V
Courant de court-circuit (Isc)	13.51A
Tension de puissance max. (Vm)	15.66V
Courant de puissance max. (Im)	12.78A
Fusible série max.	15A
Dimensions	1160x940x2.5mm
Poids	3.98KG
Câbles & connecteurs	2.5mm² cable 90cm +mc4
Rendement de conversion	≥23.5%
Indice de protection	IP67
Certificat	CE,IEC,ROHS
SPÉCIFICATIONS MICRO-ONDULEUR	
Puissance nominale	800W
Tension d'entrée max.	60V
Courant d'entrée max.	13.5A*2
Plage de tension MPPT	25-55V
Courant de court-circuit DC max.	16.5A*2
Nombre de MPPT	2
Plage de tension de sortie (V)	184-253
Courant de sortie max.	4A
Fréquence nominale/plage	50Hz/45 - 55
Rendement de crête	96%
Dimensions (LxHxP)	260mm*225mm*32mm
Poids	2.9KG
Certifications	IEC62109-1, IEC62109-2:IEC61000-6-1, IEC61000-6-3; VDE4105; VRF2019; NEN-EN 50549-1:2019; PN-EN 50549-1:2019
CONFIGURATION SYSTÈME	
Nombre de modules	4
Nombre d'onduleurs	1
Nombre d'entrées	2
Spécification d'emballage	
Dimensions (LxHxP)	1445*985*80mm
Poids	22.6KG
CONFIGURATION SYSTÈME	
Communication	WiFi
Pack batterie	Optionnel